Advanced® Instrumentations

NEO

Incubadora Neonatal

A 3186

ViaMed®

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0979381388

Neonatologia

Advanced® Instrumentations

Incubadora Neonatal

Segura y Confiable

A3186

Una nueva generación de incubadoras neonatales avanzada

La Incubadora Avanced® A3186 cumple con las demandas de los diferentes niveles de atención en el departamento de neonatología.
Es fácil de usar y accesible para la mayoría de clínicas y hospitales.

NEONATOLOGIA

ViaMed®
Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0979381388

Advanced® instrumentations

Incubadora Neonatal

A3186

Seguridad excepcional

Los materiales utilizados cumplen con los requisitos higiénicos y toxicológicos.

Fácil acceso

Seis ventanas totalmente transparentes y una puerta grande.

Operación silenciosa

El nivel de ruido en la campana es inferior a 50 dBA. La apertura y cierre de las ventanas es absolutamente silencioso.

Funciones múltiples

Una Unidad de Cuidado Infantil Completa con múltiples funciones como:
Flujo de Aire Bidireccional
Rendimiento Térmico
Sistema de Alarma Avanzado
Altura Variable (opcional)
Bandeja de Rayos X (opcional)
Lampara de fototerapia (opcional)

ViaMed®

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0979381388

Neonatología

Advanced Instrumentations

Neonatología

Incubatora Neonatal

Caracteristicas

A3186

Segura y Confiable

Sistema controlado por microprocesador
Pantalla LED
Doble pared de acrílico de alta calidad óptica
Distribución precisa del calor sobre toda la campana
Piezas desmontables fáciles de limpiar
Nivel de ruido interno <50 dB Cinco Puertas Ovaladas
Una manga iris
Panel de fácil acceso en la parte delantera y trasera
Orificios para cables y sondas
Trendelenburg y Reverso -Trendelenburg
Sonda de temperatura de la piel del paciente
Entrada de temperatura auxiliar
Sistema de humedad pasivo
Modo de piel y modo de control de aire
Monitorización de la temperatura del aire
Monitorización de la temperatura del paciente
Sistema de alarma integral
Alarma de falla de la calefacción
Alarma de la sonda cutánea
Alarma de la sonda de aire
Alarma de circulación de aire
Alarma de la fuente de alimentación
Alarma del sistema
Microfiltro de aire Ruedas con freno
Bandeja para el monitor Soporte de suero IV
Unidad con 2 cajones y 1 gaveta grande
Lámpara de fototerapia (opcional)
Fuente de alimentación: AC 100/240 Volts 50/60 Hz.
Cumple con la Norma CE 93 / 42EEC
Dispositivos médicos (MDD).
Cumple con los estándar de calidad ISO 13485
Dos años de garantia.

2 AÑOS Garantia

CE

ViaMed®

Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0979381388

Advanced® Instrumentations

A 3186

Especificaciones Tecnicas

Especificaciones parte superior	Dimensiones del colchón Altura del panel de acceso	34x63 cm / 13,4x 24,8 in 21 cm / 8,3 in
Control de temperatura	Rango de control del modo de aire Modo aéreo superando Rango de control de modo de piel Modo de piel superando Aumento de la temperatura	20 - 39ºC > 37ºC 34 - 38ºC > 37ºC <40 minutos
Humedad pasiva	Depósito interno para la humedad pasiva de 50-60%, ajuste manual de humedad (opcional) Indicador del nivel de agua en la base lateral	
Sistema de alarma y temperatura	Límites de temperatura de la piel Límites de temperatura del aire Límite de temperatura del aire Falla de circulación de aire / calefacción Falla de la fuente de alimentación del sistema	±1.0°C (Adjustable hasta 0.5C°) +1.5°C/-3.0°C (Adjustable hasta 0.5C°) 40.0°C Temp Aire >37°C 39.0°C Temp Aire <37°C Sensor desconectado / falla del sensor de piel Falla del sensor de aire
Entrada de oxigeno	Ambiente hasta 85%, válvula de entrada que permite altas concentraciones con caudales bajos, precalentamiento hasta la temperatura interna del aire	
Otras características	Micro filtro de oxígeno Micro filtro de aire Partículas desprendibles Dimensiones Niveles de CO2	0.5µ 0.5 µ 99.8% de eficiencia <0.5%
	Nivel de ruido interno <50db, bloqueo de teclado, clase de aislamiento I, tipo de pieza aplicada bf, protección contra atmósfera explosiva no ap / non apg, protección contra penetración de agua IPX4	
Límites de los requisitos circunstanciales	Temperatura de funcionamiento Temperatura de almacenamiento Humedad de funcionamiento Humedad de almacenamiento Temperatura de funcionamiento de la sonda O2 Límite de peso para I.V. Límite de peso de la bandeja	20 ~ 30 ° C temperatura ambiente 0 ~ 60 ° C temperatura ambiente 5 ~ 99% RH sin condensación 0 ~ 99% RH sin condensación 20 ~ 42° C 5 10 Kg / Estante

ViaMed®
Mail: contacto@viamed.ec
Celular: 0979381388